

KATALOGKARTE



Hermetische Steckdose (Schuko) mit winddichter Einbaudose, IP44, Edelstahl

F-Steckdose mit Erdungs- und Stromleitungsschutz, in einem Gehäuse mit Klappe, damit die Steckdose spritzwassergeschützt ist. Das Produkt wird mit einer winddichten Einbaudose geliefert und ist für die Installation in einer Standardbohrung von Ø60 mm geeignet. Die Verwendung einer solchen Lösung garantiert eine hohe Schutzart (IP44) sowohl im äußeren als auch im inneren Teil der Steckdose. Das aus Edelstahl gefertigte Produkt ist eine elegante und sehr ästhetische Lösung überall dort, wo der Anschluss zusätzlicher Empfänger erforderlich ist.

Allgemeine Informationen

Ausführung: Einbau

Max. Belastung: 3680 W

Frequenz: 50 Hz

Standard-Steckdose: schuko (art F)

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen (Typ F): 1

Schutzart (IP): IP44

Höhe: 86 mm

Durchmesser des Öffnung: 60 mm

Einbautiefe: 50 mm

Werkstoff: rostfreier Stahl

Farbe: edelstahl

Sonstige Merkmale: IP44, inklusive winddichter Einbaudose

Breite: 86 mm

Länge: 57 mm